


UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 2X4P LSHF Eca

Câble horizontal de données Cat.6 S/FTP



Eca
CPR

CARACTÉRISTIQUES DU CÂBLE

Câble d'installation Prysmian pour usage intérieur UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 2X4P LSHF Eca

- Câble de données en cuivre de catégorie 6 pour le câblage structuré avec une bande passante de 400 MHz.
- Le câble d'installation duplex 2x4 paires avec 2x8 fils de cuivre AWG22 convient au raccordement de prises, de baies de brassage et de modules, y compris LSA, pour une installation dans des bâtiments, dans des conduits et en encastrement.
- Le produit dépasse les exigences de EN50173-1; EN50288-5-1, ISO/IEC11801; IEC61156-5 et IEEE802.3af/at/bt.
- La gaine est en matériau sans halogène, ignifuge selon IEC60332-1; IEC60754-2; IEC61034; EN50399, Euroclasse Eca.
- Avec une atténuation de couplage de 80 dB, le blindage répond à la classe de ségrégation D selon EN50174.
- Le câble est évolutif pour toutes les applications selon les classes C, D, et E et convient au fonctionnement de PoE et PoE+ sur une longueur de canal allant jusqu'à 100 m. Il convient aux applications suivantes : Téléphonie, Ethernet, Fast Ethernet et Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T ou jusqu'à 1 000 Mbit/s.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CERTIFICATIONS ET NORMES DE CONCEPTION



CONSTRUCTION DE CÂBLE (CA)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Classe du conducteur | Classe 1 - âme massive |
| Matériau conducteur | Cuivre |
| Surface du conducteur | Nu |
| Taille AWG | 23 |
| Matériau d'isolation du conducteur | Mousse-peau-PE |
| Diamètre nominal sur l'insolant [mm] | 1,4 |
| Ecran sur élément de câblage | Feuille |
| Nombre d'éléments de câblage | 8 |
| Kennzeichnung der Verseilelemente | Aderfarben: blau/weiß; orange/weiß; grün/weiß; braun/weiß; identisch für beide Einzelkabel |
| Matériau d'écran | Cuivre étamé |
| Ecran sur câblage | Tresse |
| Matériau de la gaine externe | Polymère sans halogène |
| Forme de câble | Double |
| Largeur de conduite approx. [mm] | 14,6 |
| Hauteur de conduite approx. [mm] | 7,2 |

PROPRIÉTÉS DE L'APPLICATION

| | | | |
|--|-----|------------|----|
| Température extérieure admissible du câble, fixe [°C] | -20 | (max) [°C] | 60 |
| Température extérieure admissible du câble, pendant la pose [°C] | 0 | (max) [°C] | 50 |
| Rayon de courbure (règle) | | | |

PROPRIÉTÉS AU FEU

| | |
|---|------------------------|
| Retardant à la flamme | selon EN/IEC 60332-2-1 |
| Sans halogène | Selon IEC/EN 60754-1/2 |
| A faible dégagement de fumée | Selon IEC/EN 61034-2 |
| Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Eca |
| Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | Non applicable |
| Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | Non applicable |
| Classe de production d'acide selon EN 13501-6 | Non applicable |
| Charge d'incendie [MJ/km] | 1 090 |
| Numéro de DOP | 1002870 |

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

| | |
|--|-------|
| Tension d'essai [kV] | 1 |
| Catégorie | 6 |
| Valeur NVP [%] | 79 |
| Délai de propagation (max) [ns/100m] | 427 |
| Décalage du délai (max) [ns/100m] | 12 |
| Impédance caractéristique [Ohm] | 100 |
| Capacité d'opération [nF/km] | |
| Résistance de boucle [Ohm] | 154 |
| Atténuation de couplage [dB] | 80 |
| Résistance d'isolement [MΩ·km] | 5 000 |
| Impédance de transfert à 10 MHz [mOhm/m] | 10 |
| Classification de ségrégation (selon EN 50174-2) | d |

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION CAT 6 (À 20°C)

| Frequency (MHz) | Attenuation (dB/100 m) | NEXT (dB) | PS-NEXT (dB) | ACR (dB/100 m) | PS-ACR (dB/100 m) | ACRF (dB/100m) | PS-ACRF (dB) | Return Loss (dB) |
|-----------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 1.8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 102 | - |
| 4 | 3.3 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 |
| 10 | 5.1 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 |
| 16 | 6.5 | 100 | 97 | 94 | 91 | 93 | 90 | 30 |
| 20 | 7.3 | 100 | 97 | 93 | 90 | 91 | 88 | 30 |
| 31.2 | 9.2 | 100 | 97 | 91 | 88 | 87 | 84 | 30 |
| 62.5 | 13.3 | 100 | 97 | 87 | 84 | 81 | 78 | 30 |
| 100 | 17.1 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 |
| 125 | 19.3 | 95 | 92 | 76 | 73 | 75 | 72 | 26 |
| 155.5 | 21.7 | 93 | 90 | 71 | 68 | 73 | 70 | 26 |
| 175 | 23.2 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 |
| 200 | 25 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 |
| 250 | 28.3 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 |
| 300 | 31.4 | 89 | 86 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 |
| 400 | 37 | 87 | 84 | 50 | 47 | 65 | 62 | 23 |

DONNÉES DE COMMANDE DE PRODUITS

| Nom du produit | Résistance à la traction lors de l'installation (max) [kN] | Poids du cuivre [kg/km] | Code SAP | Type d'emballage | Quantité d'emballage standard | Poids brut |
|--------------------------------------|--|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------|------------|
| UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 2X4P LSHF Eca | 0,3 | 68 | 60015320 | Touret | 100 | 11,3 |
| UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 2X4P LSHF Eca | 0,3 | 68 | 60013169 | Touret | 500 | 51,7 |

© PRYSMIAN 2024, tous droits réservés. Toutes les valeurs sans tolérances sont des données de référence. Les caractéristiques données sont celles d'un produit standard fourni par PRYSMIAN, toute modification ou transformation ultérieure du produit pourra entraîner un résultat différent. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être copiées, imprimées ou reproduites sous quelque forme que ce soit, en totalité ou en partie, sans l'accord écrit préalable de PRYSMIAN.