draka
A Prysmian Brand

TARMO H07BN4-F 450/750 V

Halogenfri olje- och väderbeständing anslutningskabel



BESKRIVNING

Halogenfri olje- och väderbeständig anslutningskabel för flyttbara bruksföremål och motorer utomhus, i brand- och explosionsfarliga rum, i våta rum med frätande ämnen och i krävande miljöer, t ex industri och jordbruk. Även för fast installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Lämplig på byggarbetsplatser. Temperaturområde -50° – +90°C. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

SS 424 02 35 -4	Konstruktionsstandard
SS 424 02 35 -12:4	Konstruktionsstandard
SS 424 02 35 -12:6	Konstruktionsstandard

Märkexempel	TARMO H07BN4-F 5G2,5 mm2
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	Gummi (EPDM)
Material innermantel	Gummi
Material i yttre mantel	Gummi (EPDM)
Kabelform	Rund
Max. ledartemperatur (*C)	90
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	−50
Bockningsradie (regel)	Rekommenderad min. 6 x D

draka
A Prysmian Brand

PRODUKTLISTA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
TARMO H07BN4-F 3G1,5	9,81	129	100		0531022	20108949
TARMO H07BN4-F 3G1,5	9,81	129	500	K6	0531025	20108950
TARMO H07BN4-F 5G1,5	11,92	195	500	K6	0531095	20108954
TARMO H07BN4-F 5G2,5	13,5	284	500	K7	0531105	20108955
TARMO H07BN4-F 5G6	18,3	547	500	K9	0531125	20108956